

SM 82-3



Глубина шва в 190 мм и мощный бензиновый двигатель подчеркивают ориентированную на производительность концепцию SM 82-3. Благодаря надежной конструкции машина эффективно справляется с широким спектром работ по резке швов. Балансировочный вал двигателя обеспечивает его ровную работу, тем самым продлевая срок службы лезвия.


Технические детали

- Шкала – индикатор глубины шва
- Водяной бак (35 литров)
- Соединение для прямой подачи воды
- Защита от разбрызгивания воды
- Маховик для точной регулировки глубины шва
- Балансировочный вал двигателя
- Ручка для транспортировки

Технические характеристики SM 82-3

Тип		SM 82-3
Вес с пустыми баками	кг	113
Рабочий вес	кг	131
Диаметр лезвия	мм	500
Диаметр	мм	25.4
Максимальная глубина резки	мм	190
Скорость вращения лезвия	об/мин	1.910
Производитель двигателя		Honda GX 390
Тип двигателя		4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВт(л.с.)	8.2 (11.2)
Мощность при рабочей скорости	кВт(л.с.)	7.0 (9.6)
Тип привода		Ручной

В дополнение машина оснащена ручкой на шарнирном соединении для регулировки глубины шва. Двигатель всегда находится в горизонтальном положении оптимальной смазки всех узлов. Постоянный центр тяжести увеличивает давление на режущий диск, обеспечивая плавное движение вперед и продлевая срок службы лезвия.



Батисс

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул.Электrozаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru